

青銅 10K ファンコイルユニット用, フルボア型 ボール弁

製品記号 : RTFM

製作範囲 : 15-25mm(1/2-1inch)

(テーパめねじ × テーパめねじ)

0℃～+100℃の冷温水(静流水)…1.37MPa

0℃～+100℃の冷温水(脈動水)…0.98MPa

青銅、黄銅バルブは「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。

規格

- ・面間: キッツ標準
- ・管接続: JIS B0203
- ・肉厚: 日本水道協会基準

圧力検査: キッツ標準

規格: 国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 15-25mm(1/2-1inch)

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	L1	H	D1
15 1/2	59.0	29.0	76.0	61.0
20 3/4	67.5	34.0	79.0	61.0
25 1	78.5	39.0	97.0	100.0

材料

部品名	材料	記事
弁箱	CAC406	
ふた	CAC406	
弁棒	耐脱亜鉛黄銅棒	
ボール	SUS316	

仕様

青銅 10K ファンコイルユニット用, フルボア型 ボール弁, (テーパめねじ × テーパめねじ)

0 ~ +100 の冷温水(静流水)…1.37MPa

0 ~ +100 の冷温水(脈動水)…0.98MPa

管接続: JIS B0203, 肉厚: 日本水道協会基準, 製作範囲: 15-25mm(1/2-1inch), 規格: 国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 15-25mm(1/2-1inch), 弁箱 材料: CAC406, ふた 材料: CAC406, 弁棒 材料: 耐脱亜鉛黄銅棒, ボール 材料: SUS316, 製品記号: RTFM



国土