



(1)
1
200
KITZ

10K
304
SCS13

表 裏

鋳出し表示

寸法表 単位: mm

呼び径	H	D1	l	L	d2	S
1/2	96	70	16	54	Rc 1/2	28
3/4	101	70	21	58	Rc 3/4	34
1	112	80	26.5	65	Rc 1	41
1.1/4	123	80	33.5	74	Rc 1.1/4	50
1.1/2	150	100	42.5	78	Rc 1.1/2	56
2	167	100	53	87	Rc 2	68

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
(2) ハードクロムめっき。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304 (2)	
4	弁体	1	SCS13A	
6	パッキン押さえナット	1	SCS13A	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 3/4 以下
		1	ADC	呼び径 1 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	
31	弁棒座金	1	SUS316	
48	スナップリング	1	SUS316	

規格	面 間	キッツ標準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	キッツ標準
	圧 力 検 査	キッツ標準
製 品 記 号		UEL

ステンレス鋼 10K ねじ込み形
内ねじ 仕切弁

年 月 日	2009.01.05	図 番		△	
承認	真田	961-A20056 REV-03	記号	△	
検 図	河野			△	
設 計	清水			△	
製 図	堀込			△	
			日 付	承認	

株式会社 **キッツ**

KITZ