



寸法表

単位: mm

呼び径		d	d1	D	H	D1	L	F	C	ねじの呼び	概算質量 (kg)
mm	in.										
50	2	60	51	101	147	60	60	—	120	—	3.1
65	2.1/2	76	64	121	155	60	67	—	140	—	4.0
80	3	89	77	131	163	60	73	—	150	—	5.8
100	4	113	102	156	175	60	73	—	175	—	7.0
125	5	139	127	187	189	70	89	130	210	—	12.5
150	6	165	153	217	202	70	98	144	240	—	14.7
200	8	216	204	267	229	70	127	170	290	—	26.7
250	10	268	254	330	280	90	146	210	355	—	42.0
300	12	319	305	375	307	90	181	252	400	M22	60.3

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています.

(2) ハードクロムめっき.

KITZ
(1)
10K-80
←
SCS13A

鋳出し表示

矢視 A

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304 (2)	
4A	弁体	1	SCS13A	
4B	弁体	1	PTFE	
6	パッキン押さえナット	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 200 以下
		1	ADC12	呼び径 250 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
12	ディスクホルダ	1	SUS304	
13A	ディスク押さえナット	1	SUS304	
13B	ディスク押さえナット	1	SUS316	
14	割りピン	1	SUS304	
16	銘板	1	A1050P	
17	ピン	1	SUS304	
18	プラグ	1	SUS304	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS316	呼び径 200 以下
		2	SUS316	呼び径 250 以上
32	ディスク押さえワッシャ	1	SUS316	呼び径 125 以上
69	アーム	1	SCS13A	
75	アイボルト	1	S25C	
124	スプリング	1	SUS304WPB	呼び径 80 以下
		2	SUS304WPB	呼び径 100 以上
174	平座金	1	SUS316	

規格	面	間	API 594 クラス 150
	管	接	ウエハー形 (JIS 10K)
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	検査
製品記号			10UWS

ステンレス鋼 10K ウエハー形

逆止め弁

バイパス弁付, メタルシート

年月日	2009.01.05	図番	△		
承認	真田	963-A20026 REV-06	△		
検図	佐久		△		
設計	仲川		△		
製図	中山		記号	日	付

株式会社 **キッツ**

KITZ