



呼び径 200 のみ



呼び径 150 以上



鑄出し表示

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材 料 | 記 事 |
|----|----------------|----|-------------|-----|
| 1 | 弁 箱 | 1 | SCS13A | |
| 2 | ふ た | 1 | SCS13A | |
| 3 | 弁 棒 | 1 | SUS304 | |
| 4 | 弁 体 | 1 | SCS13A | |
| 7 | パッキン押さえ | 1 | SCS13A | |
| 8 | パッキン | 1組 | 非石棉パッキン | |
| 9 | ハンドル車 | 1 | FC250 | |
| 10 | ハンドル押さえナット | 1 | SS400 | |
| 16 | 銘 板 | 1 | A1050P | |
| 19 | ガスケット | 1 | 非石棉ガスケット | |
| 33 | ふたボルト用ナット | 1組 | SUS304 (8) | |
| 34 | パッキン押さえボルト用ナット | 2 | SUS304 (8) | |
| 35 | ふたボルト | 1組 | SUS304 (B8) | |
| 36 | パッキン押さえボルト | 2 | SUS304 | |
| 39 | 止めねじ | 1 | SS400 | |
| 42 | ヨークスリーブ | 1 | CAC406 | |
| 43 | ハンドル座金 | 1 | SUS430 | |

寸法表

単位: mm

| 呼び径 | | フ ラ ン ジ | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|----|-------------------|-----|----|---|--|
| | | d | H | D1 | L | l | D | ボルト穴 | | | ボルトの ねじの 呼び | g | t | f | |
| C | 数 | | | | | | | h | | | | | | | |
| 65 | 2.1/2 | 65 | 365 | 170 | 170 | 74 | 155 | 130 | 4 | 15 | M12 | 110 | 14 | 2 | |
| 80 | 3 | 80 | 436 | 200 | 180 | 88 | 180 | 145 | 4 | 19 | M16 | 121 | 14 | 2 | |
| 100 | 4 | 100 | 530 | 225 | 200 | 110 | 200 | 165 | 8 | 19 | M16 | 141 | 16 | 2 | |
| 125 | 5 | 125 | 630 | 250 | 220 | 135 | 235 | 200 | 8 | 19 | M16 | 176 | 16 | 2 | |
| 150 | 6 | 150 | 733 | 250 | 240 | 162 | 265 | 230 | 8 | 19 | M16 | 206 | 18 | 2 | |
| 200 | 8 | 200 | 927 | 300 | 260 | 214 | 320 | 280 | 8 | 23 | M20 | 252 | 20 | 2 | |

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

| | | |
|---------|---------|--------------|
| 規格 | 面 間 | JIS B2002 |
| | 管 接 続 | JIS B2220 5K |
| | 肉 厚 | キッツ 標 準 |
| | 圧 力 検 査 | キッツ 標 準 |
| 製 品 記 号 | | 5UMK |

ステンレス鋼 5K フランジ形

外ねじ 仕切弁

| | | | | |
|-------|------------|----------------------|----|--------|
| 年 月 日 | 2009.01.05 | 図 番 | △ | |
| 承 認 | 真 田 | 961-A00001 REV-05 | △ | |
| 検 図 | 河 野 | | △ | |
| 設 計 | 中 村 | | △ | |
| 製 図 | 三 井 | | 記号 | 日 付 承認 |

株式会社 **キッツ**