



(1)
10 -150
KITZ
CF8M
SCS14
→
鋳出し表示

寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ														
		d	H	H1	D1	L	l	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g	(2) t	f	B
c	数								h							
10	250	250	1034	650	500	622	78	400	355	12	25	M22	324	30.2	2	280
12	300	300	1051	737	500	698	85	445	400	16	25	M22	368	31.8	3	280

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

(2) "t" 寸法は、ASME B16.5 クラス 150 に準じています。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS14A	
2	ふ た	1	SCS14A	
3	弁 棒	1	SUS316	
4	弁 体	1	PTFE	
5	弁押さえ	1	SCS14A	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS316	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
12	ジスクホルダ	1	SCS14A	
13	ジスクナット	1	SCS14A	
14	割りピン	1	SUS316	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304 (B8)	
41	パッキン押さえボルトピン	2	SUS403	
46	パッキン押さえ	1	SCS13A	
49	ストッパ	1	SUS304	
102	ギアユニット	1		
110	テーパピン	2	SUS304	
137	ナット	1組	SS400	
138	ボルト	1組	S45C	

規格	面 間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	JIS B2220	10K
	肉 厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧 力 検 査	キッツ 標 準	
製 品 記 号		G-10UPDAM	

ステンレス鋼 10K フランジ形
外ねじ 玉形弁

年 月 日	2009.01.05	図 番		△	
承 認	真 田	962-A20096 REV-05	記号	△	
検 図	河 野			△	
設 計	西 館			△	
製 図	堀 込			△	
			日 付	承認	

株式会社 **キッツ**