

ステンレス鋼 10K フランジ形, リフト逆止め弁

製品記号 : 10UNAMT

製作範囲 : 15-40mm(1/2-11/2inch)

圧力 - 温度基準...SUS

規格

- ・ 面間 : ASME B16.10 クラス 150
- ・ 管接続 : JIS B2220 10K
- ・ 肉厚 : ASME B16.34 クラス 150

圧力検査 : キッツ 標準

規格 : (株)日本バルブ工業会規格適合品 15-40mm(1/2-11/2inch)

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H			
15	1/2	108.0	68.0		
20	3/4	117.0	70.0		
25	1	127.0	70.0		
32	1 1/4	140.0	80.0		
40	1 1/2	165.0	83.0		

材料

部品名	材料	記事
弁箱	SCS14A	
ふた	SCS14A	
弁体	SUS316	

仕様

ステンレス鋼 10K フランジ形, リフト逆止め弁,
圧力 - 温度基準...SUS

面間 : ASME B16.10 クラス 150, 管接続 : JIS B2220 10K, 肉厚 : ASME B16.34 クラス 150, 製作範囲 : 15-40mm(1/2-11/2inch), 規格 : (株)日本バルブ工業会規格適合品 15-40mm(1/2-11/2inch), 弁箱 材料 : SCS14A, ふた 材料 : SCS14A, 弁体 材料 : SUS316, 製品記号 : 10UNAMT



JV

