



铸出し表示

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材料 | 記事 |
|-----|-----------|----|----------------|----|
| 1 | 弁箱 | 1 | SCS16A | |
| 2 | ふた | 1 | SCS16A | |
| 4 | 弁体 | 1 | SUS316L | |
| 16A | 銘板 | 1 | A1050P | |
| 16B | 座金 | 1 | SUS304 | |
| 19 | ガスケット | 1 | セラミック入りPTFEシート | |
| 33 | ふたボルト用ナット | 4 | SUS304 (8) | |
| 35 | ふたボルト | 4 | SUS304 (B8) | |

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| 規格 | 面 間 | ASME B16.10 | クラス 150 |
| | 管 接 続 | JIS B2220 | 10K |
| | 肉 厚 | ASME B16.34 | クラス 150 |
| | 圧 力 検 査 | キッツ 標準 | |
| 製 品 記 号 | | | 10UNA0T |

ステンレス鋼 10K フランジ形

リフト逆止め弁

寸法表 単位：mm

| 呼び径 | | d | H | L | l | フランジ | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|-----|----|------|------|---|----|-------------------|----|----|---|--|
| | | | | | | D | ボルト穴 | | | ボルトの ねじの 呼び | g | t | f | |
| mm | in. | C | 数 | h | | | | | | | | | | |
| 15 | 1/2 | 15 | 68 | 108 | 7 | 95 | 70 | 4 | 15 | M12 | 51 | 12 | 1 | |
| 20 | 3/4 | 20 | 70 | 117 | 7 | 100 | 75 | 4 | 15 | M12 | 56 | 14 | 1 | |
| 25 | 1 | 25 | 70 | 127 | 9 | 125 | 90 | 4 | 19 | M16 | 67 | 14 | 1 | |
| 32 | 1.1/4 | 32 | 80 | 140 | 10 | 135 | 100 | 4 | 19 | M16 | 76 | 16 | 2 | |
| 40 | 1.1/2 | 40 | 83 | 165 | 13 | 140 | 105 | 4 | 19 | M16 | 81 | 16 | 2 | |

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

| | | | | | |
|-------|------------|----------------------|----|-----|----|
| 年 月 日 | 2009.01.05 | 図 番 | | | |
| 承 認 | 真 田 | 964-A20016 REV-03 | △ | | |
| 検 図 | 河 野 | | △ | | |
| 設 計 | 西 館 | | △ | | |
| 製 図 | 堀 込 | | △ | | |
| | | | 記号 | 日 付 | 承認 |

株式会社 キッツ

KITZ