

## ステンレス鋼 10K フランジ形, リフト逆止め弁

製品記号 : 10UNAOT

製作範囲 : 15-40mm(1/2-1 1/2inch)

圧力 - 温度基準...SUS

規格

- ・ 面 間 : ASME B16.10 クラス 150
- ・ 管接続 : JIS B2220 10K
- ・ 肉 厚 : ASME B16.34 クラス 150

圧力検査 : キッツ 標準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H			
15 1/2	108.0	68.0			
20 3/4	117.0	70.0			
25 1	127.0	70.0			
32 1 1/4	140.0	80.0			
40 1 1/2	165.0	83.0			

材料

部品名	材料	記事
弁箱	SCS16A	
ふた	SCS16A	
弁体	SUS316L	

仕様

ステンレス鋼 10K フランジ形, リフト逆止め弁,

圧力 - 温度基準...SUS

面間 : ASME B16.10 クラス 150, 管接続 : JIS B2220 10K, 肉厚 : ASME B16.34 クラス 150, 製作範囲 : 15-40mm(1/2-1 1/2inch), 弁箱 材料 : SCS16A, ふた 材料 : SCS16A, 弁体 材料 : SUS316L, 製品記号 : 10UNAOT

