



寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ											ソケット						
mm	in.	d	H	L	フランジの呼び	D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	g	t	f	S1	S2	P	数	J1	J2
							C	数	h										
50	2	50	122	239	80	185	150	8	19	M16	126	18	2	103	105	Rc1/2	3	45	30
80	3	80	149	280	100	210	175	8	19	M16	151	18	2	125	128	Rc1/2	3	60	50
100	4	100	171	349	150	280	240	8	23	M20	212	22	2	151	157	Rc3/4	3	70	60
150	6	150	214	393	200	330	290	12	23	M20	262	22	2	191	189	Rc3/4	3	105	105

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS14A	
2	ふた	1	SCS14A	
4	弁体	1	SCS14A	
13	ジスクナット	1	SUS316	
14	止めピン	1	SUS316L	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SUS304	
17	ヒンジピン	1	SUS316	
18	プラグ	1	SUS316	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
69	アーム	1	SCS14A	
70	アーム押さえ	1	SUS316L	
75	アイボルト	1	S25C	
82	ソケット	1組	S25C	
216	流れ方向指示板	1	SUS304	
A	ジャケット	1組	STPG370	
B	プラグ	1	S25C	

規格	面	間	キット標準
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧	力	キット標準
製品記号			10U0AJM

ステンレス鋼 10K フランジ形

スイング逆止め弁

ジャケット型

年月日	2009.01.05	図番		△	
承認	真田	963-A20043 REV-06	記号	△	
検図	河野			△	
設計	中村			△	
製図	三井			△	
			日付承認		

株式会社 **キッツ**

KITZ