



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ											ソケット						
		d	H	L	l	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	g	t	f	S1	S2	P	数	J		
						フランジ径	D	C										数	h
mm	in.	15	73	156	6	40	140	105	4	19	M16	81	16	2	75	80	Rc1/2	3	10
20	3/4	20	73	156	7	40	140	105	4	19	M16	81	16	2	75	80	Rc1/2	3	10
25	1	25	73	190	7	50	155	120	4	19	M16	96	16	2	85	85	Rc1/2	3	15
40	1.1/2	40	90	214	14	65	175	140	4	19	M16	116	18	2	95	105	Rc1/2	3	25

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
4	弁体	1	SUS304	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SUS304	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	4	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	4	SUS304 (B8)	
82	ソケット	1組	S25C	
216	流れ方向指示板	1	SUS304	
A	ジャケット	1組	STPG370	
B	プラグ	1	S25C	

規格	面間		キット標準	
	管接	続	JIS B2220	10K
	肉厚	厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧力検査	検査	キット標準	

製品記号 10UNAJ

ステンレス鋼 10K フランジ形

リフト逆止め弁

ジャケット型

年月日	内容	図番	承認
2009.01.05	真田	964-A20026 REV-07	承認
	河野		設計
	小林		設計
	中山		製図

株式会社 **キッツ**