



部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS13A	
2	ふ た	1	SCS13A	
3	弁 棒	1	SUS304	
4	弁 体	1	SCS13A	
5	弁押さえ	1	SCS13A	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304 (B8)	
41	パッキン押さえボルトピン	2	SUS403	
46	パッキン押さえ	1	SCS13A	
49	ストッパ	1	SUS304	
102	ギアユニット	1		
110	テーパピン	2	SUS304	
137	ナット	1組	SS400	
138	ボルト	1組	S45C	

規格	面 間	ASME B16.10	クラス 300
	管 接 続	JIS B2220	20K
	肉 厚	ASME B16.34	クラス 300
	圧 力 検 査	キッツ 標 準	
製 品 記 号		G-20UPA	

寸法表

単位: mm

呼び径		フ ラ ン ジ															
		d	H	H1	D1	L	l	ボルト 穴			g	(3)	f	B			
								D	C	数					h	ボルトの ねじの 呼び	
mm	in.																
200	8	200	1011	607	500	559	65	350	305	12	25	M22	275	30	2	280	
250	10	250	1119	752	600	622	80	430	380	12	27	M24	345	47.7	2	350	

- 注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。  
 (2) 呼び径 (inch) を表わしています。  
 (3) 呼び径200以外の "t" 寸法は、ASME B16.5 クラス 300に準じています。

ステンレス鋼 20K フランジ形

外ねじ 玉形弁

年 月 日	2009.01.05	図 番		△	
承 認	真 田	962-A40038 REV-04	記号	△	
検 図	河 野			△	
設 計	西 館			△	
製 図	堀 込			△	
			日 付	承認	

株式会社 **キッツ**

**KITZ**