



铸出し表示

寸法表

単位:mm

呼び径		フランジ												
		d	H	L	l	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f	
C	数						h							
15	1/2	15	73	152	6	95	70	4	15	M12	51	14	1	
20	3/4	20	73	178	7	100	75	4	15	M12	56	16	1	
25	1	25	73	203	7	125	90	4	19	M16	67	16	1	
40	1.1/2	40	90	229	14	140	105	4	19	M16	81	18	2	

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS16A	
2	ふ た	1	SCS16A	
4	弁 体	1	SUS316L	
16A	銘 板	1	A1050P	
16B	座 金	1	SUS304	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	4	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	4	SUS304 (B8)	

規格	面	ASME B16.10	クラス 300
	管	JIS B2220	20K
	肉	ASME B16.34	クラス 300
	圧	キッツ 標準	検査
製品記号		20UNAO	

ステンレス鋼 20K フランジ形  
リフト逆止め弁

年月日	2009.01.05	図 番	△
承認	真 田	964-A40012 REV-03	△
検 図	河 野		△
設 計	西 館		△
製 図	三 井		記号 日 付 承認

株式会社 キッツ

KITZ