



| 部番  | 部 品 名     | 個数 | 材 料         | 記 事     |
|-----|-----------|----|-------------|---------|
| 1   | 弁 箱       | 1  | SCS14A      |         |
| 2   | ふ た       | 1  | SCS14A      |         |
| 4   | 弁 体       | 1  | SCS14A      |         |
| 13  | ジスクナット    | 1  | SUS316      |         |
| 14  | 止めピン      | 1  | SUS316L     |         |
| 16A | 銘 板       | 1  | A1050P      |         |
| 16B | 座 金       | 1  | SUS304      |         |
| 17  | ヒンジピン     | 1  | SUS316      |         |
| 18A | プラグ       | 1  | SUS316      |         |
| 18B | プラグ       | 1  | SUS316      |         |
| 19  | ガスケット     | 1  | 非石棉シートガスケット |         |
| 33  | ふたボルト用ナット | 1組 | SUS304 (8)  |         |
| 35  | ふたボルト     | 1組 | SUS304 (B8) |         |
| 44  | ガスケット     | 1  | 非石棉シートガスケット |         |
| 69  | アーム       | 1  | SCS14A      |         |
| 70  | アーム押さえ    | 1  | SUS316      |         |
|     |           | 1  | SUS316L     | 呼び径 3~6 |
| 75  | アイボルト     | 1  | S25C        |         |

寸法表

単位：mm

| 呼び径   |     | d   | H   | L   | フ ラ ン ジ |       |    |    |                   |     |      |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|----|----|-------------------|-----|------|-----|
| in.   | mm  |     |     |     | D       | ボルト穴  |    |    | ボルトの<br>ねじの<br>呼び | g   | t    | f   |
|       |     | C   | 数   | h   |         |       |    |    |                   |     |      |     |
| 1.1/2 | 40  | 40  | 107 | 165 | 127     | 98.5  | 4  | 16 | 1/2               | 73  | 14.3 | 1.6 |
| 2     | 50  | 50  | 120 | 203 | 152     | 120.5 | 4  | 19 | 5/8               | 92  | 15.9 | 1.6 |
| 2.1/2 | 65  | 65  | 135 | 216 | 178     | 139.5 | 4  | 19 | 5/8               | 105 | 17.5 | 1.6 |
| 3     | 80  | 80  | 147 | 241 | 190     | 152.5 | 4  | 19 | 5/8               | 127 | 19.1 | 1.6 |
| 4     | 100 | 100 | 169 | 292 | 229     | 190.5 | 8  | 19 | 5/8               | 157 | 23.9 | 1.6 |
| 5     | 125 | 125 | 190 | 330 | 254     | 216   | 8  | 22 | 3/4               | 186 | 23.9 | 1.6 |
| 6     | 150 | 150 | 213 | 356 | 279     | 241.5 | 8  | 22 | 3/4               | 216 | 25.4 | 1.6 |
| 8     | 200 | 200 | 253 | 495 | 343     | 298.5 | 8  | 22 | 3/4               | 270 | 28.6 | 1.6 |
| 10    | 250 | 250 | 279 | 622 | 406     | 362   | 12 | 25 | 7/8               | 324 | 30.2 | 1.6 |
| 12    | 300 | 300 | 312 | 698 | 483     | 432   | 12 | 25 | 7/8               | 381 | 31.8 | 1.6 |
| 14    | 350 | 337 | 364 | 787 | 533     | 476.5 | 12 | 29 | 1                 | 413 | 35.0 | 1.6 |
| 16    | 400 | 387 | 407 | 864 | 597     | 539.5 | 16 | 29 | 1                 | 470 | 36.6 | 1.6 |

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

|         |         |             |         |
|---------|---------|-------------|---------|
| 規格      | 面 間     | ASME B16.10 | クラス 150 |
|         | 管 接 続   | ASME B16.5  | クラス 150 |
|         | 肉 厚     | ASME B16.34 | クラス 150 |
|         | 圧 力 検 査 | API 598     |         |
| 製 品 記 号 |         | 150UOAM     |         |

ステンレス鋼 クラス150 フランジ形

スイング逆止め弁

|       |            |                      |     |    |  |
|-------|------------|----------------------|-----|----|--|
| 年 月 日 | 2009.01.05 | 図 番                  |     | △  |  |
| 承認    | 真 田        | 963-B10010<br>REV-10 | 記号  | △  |  |
| 検 図   | 河 野        |                      |     | △  |  |
| 設 計   | 中 村        |                      |     | △  |  |
| 製 図   | 三 井        |                      |     | △  |  |
|       |            |                      | 日 付 | 承認 |  |

株式会社 **キッツ**