



部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS14A	
2	ふ た	1	SCS14A	
3	弁 棒	1	SUS316	
4	弁 体	1	SCS14A	
7	パッキン押さえ	1	SUS316	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル	1	FCD400	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304 (B8)	
38	ふたはめ輪	1	SUS316	
39	止めねじ	1	SS400	
41	パッキン押さえボルトピン	2	SUS403	
42	ヨークスリーブ	1	ダクタイルニレジスト	
46	パッキン押さえ	1	SCS13A	
61	ヨーク	1	SCS13A	
62	ヨークボルト用ナット	8	SUS304 (8)	
63	ヨークボルト	4	SUS304 (B8)	
76	スラストベアリング	2	SUJ	
77	スリーブ押さえ	1	SUS403	
122	グリースニップル	1	S20C	

(1)
4 -150
KITZ
CF8M

鋳出し表示

寸法表

単位:mm

呼び径		フ ラ ン ジ												
		d	H	D1	L	l	ボルト穴			ボルトのねじの呼び		g	t	f
D	C						数	h	呼び	呼び				
1/2	15	15	218	90	108	22	89	60.5	4	16	1/2	35	11.2	1.6
3/4	20	20	231	100	117	28	98	70.0	4	16	1/2	43	11.2	1.6
1	25	25	273	120	127	32	108	79.5	4	16	1/2	51	11.2	1.6
1.1/2	40	40	342	160	165	48	127	98.5	4	16	1/2	73	14.3	1.6
2	50	50.5	389	200	178	61	152	120.5	4	19	5/8	92	15.9	1.6
2.1/2	65	65	435	200	190	73	178	139.5	4	19	5/8	105	17.5	1.6
3	80	80	507	250	203	92	190	152.5	4	19	5/8	127	19.1	1.6
4	100	101.5	590	250	229	113	229	190.5	8	19	5/8	157	23.9	1.6
6	150	152	762	300	267	166	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6
8	200	203	960	350	292	219	343	298.5	8	22	3/4	270	28.6	1.6
10	250	254	1164	400	330	273	406	362	12	25	7/8	324	30.2	1.6
12	300	305	1370	450	356	325	483	432	12	25	7/8	381	31.8	1.6
14	350	337	1523	500	381	363	533	476.5	12	29	1	413	35.0	1.6
16	400	387	1700	600	406	413	597	539.5	16	29	1	470	36.6	1.6
18	450	438	1895	600	432	465	635	578	16	32	1.1/8	533	39.7	1.6
20	500	489	2120	680	457	520	698	635	20	32	1.1/8	584	42.9	1.6
24	600	591	2515	760	508	622	813	749.5	20	35	1.1/4	692	47.7	1.6

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。 (2) 呼び径 1/2, 3/4 はキッツ標準。

規格	面 間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	ASME B16.5	クラス 150
	肉 厚	API 600	クラス 150 (2)
	圧 力 検 査	API 598	
製 品 記 号		150UMCM	

ステンレス鋼 クラス150 フランジ形
外ねじ 仕切弁

年 月 日	2009.01.05	図 番		△		
承 認	真 田	961-B10072 REV-04	記号	△		
検 図	河 野			△		
設 計	小 林			△		
製 図	三 井			△		
			日 付			承認

株式会社 **キッツ**