



寸法表

単位: mm

呼び径		d	H	D1	L	l	フランジ							
							ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f	
in.	mm	C	数	h	D	g	t	f						
1/2	15	15	220	100	152	8.5	95	66.5	4	16	1/2	35	14.3	1.6
3/4	20	20	222	100	178	10	117	82.5	4	19	5/8	43	15.9	1.6
1	25	25	259	140	203	12	124	89	4	19	5/8	51	17.5	1.6
1.1/2	40	40	302	180	229	16	156	114.5	4	22	3/4	73	20.7	1.6
2	50	50.5	352	200	267	20	165	127	8	19	5/8	92	22.3	1.6
2.1/2	65	65	400	250	292	26	190	149	8	22	3/4	105	25.4	1.6
3	80	80	440	250	318	30	210	168	8	22	3/4	127	28.6	1.6
4	100	101.5	509	350	356	37	254	200	8	22	3/4	157	31.8	1.6
6	150	152	677	450	444	52	318	270	12	22	3/4	216	36.6	1.6

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS14A	
2	ふた	1	SCS14A	
3	弁棒	1	SUS316	
4	弁体	1	SUS316	呼び径 1.1/2 以下
			SCS14A	呼び径 2 以上
5	弁押さえ	1	SCS14A 又は SUS316	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS316	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD400	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉渦巻形ガスケット	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304 (B8)	
37	ねじはめ輪	1	ダクタイルニレジスト	
38	ふたはめ輪	1	SUS316	
39	止めねじ	1	SS400	
41	パッキン押さえボルトピン	2	SUS403	
46	パッキン押さえ	1	SCS13A	
59	カラー	1	SUS316	

規格	面	ASME B16.10	クラス 300
	管	ASME B16.5	クラス 300
	肉	API 600	クラス 300
	圧	API 598	
製品記号		300UPCM	

ステンレス鋼 クラス300 フランジ形
外ねじ 玉形弁

年月日	2009.01.05	図番		承認	
承認	真田	962-B20085 REV-04	記号	日	付
検図	河野				
設計	河野				
製図	堀込				承認

株式会社 **キッツ**

KITZ