



寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	D1	L	l	ソケット			
in	mm						d1	G		
1/2	15	15	178	100	92	9	22.2	9.7		
3/4	20	20	180	100	111	10	27.7	12.7		
1	25	25	184	100	127	12	34.5	12.7		
1.1/2	40	40	233	160	171	16	49.1	12.7		
2	50	50	289	180	210	21	61.1	15.9		

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
 (2) 呼び径2のみキッツ標準。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS14A	
2	ふた	1	SCS14A	
3	弁棒	1	SUS316	
4	弁体	1	SUS316又はSCS14A	
5	弁押さえ	1	SUS316又はSCS14A	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS316	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD400	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	4	SUS304 (8)	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	4	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304 (B8)	
37	ねじはめ輪	1	ダクタイルニレジスト	
39	止めねじ	1	SS400	
41	パッキン押さえボルトピン	2	SUS403	
46	パッキン押さえ	1	SCS13A	

規格	面 間	JPI-7S-36 (2)
	管 接 続	JIS B2316
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 300
	圧 力 検 査	API 598
製 品 記 号		SW300UPM

ステンレス鋼 クラス300 差し込み溶接形
 外ねじ 玉形弁

年 月 日	2009.01.05	図 番		△	
承 認	真 田	962-B20053 REV-05	記号 日 付 承認	△	
検 図	河 野			△	
設 計	清 水			△	
製 図	仲 田			△	

株式会社 **キッツ**

