



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ												概算質量 (kg)
mm	in.	d	H	D1	L	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f	
							c	数	h					
15	1/2	15	102	130	110	95	70	4	15	M12	51	12	1	2.2
20	3/4	20	105	130	120	100	75	4	15	M12	56	14	1	2.6
25	1	25	124	160	130	125	90	4	19	M16	67	14	1	4.4
32	1.1/4	32	128	160	140	135	100	4	19	M16	76	16	2	5.8
40	1.1/2	40	115	230	165	140	105	4	19	M16	81	16	2	7.1
50	2	50	120	230	180	155	120	4	19	M16	96	16	2	9.0
65	2.1/2	65	155	400	190	175	140	4	19	M16	116	18	2	16
80	3	80	165	400	200	185	150	8	19	M16	126	18	2	19
100	4	100	200	460	230	210	175	8	19	M16	151	18	2	29
125	5	125	220	460	300	250	210	8	23	M20	182	20	2	48
150	6	150	295	1000	340	280	240	8	23	M20	212	22	2	70
200	8	200	355	1500	450	330	290	12	23	M20	262	22	2	105

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ輪	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (B)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 100 以上
48	スナップリング	1	SUS304	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
124A	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	呼び径 65 以上
124B	スプリング	1	SUS316-WPA	呼び径 50 以下

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧	力	検査
製品記号			10UTB

ステンレス鋼 10K フランジ形

ボール弁

静電防止機構付、フルボア型

年月日	2009.09.30	図番		承認	真田
承認		965-A20005 REV-06	記号	日	付
検図	長田				
設計	浅川				
製図	松尾				承認

株式会社 **キッツ**