



部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS13A	
2	ふ た	1	SCS13A	
3	弁 棒	1	SUS304	
4	ボ ー ル	1	SUS304 又は SCS13A	
7A	パッキン押さえ	1	SCS13A	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	PTFE	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	ハイタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (B)	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	S45C	
93	ブラケット	1	FCD450-10	
99	セットボルト	1組	SS400	
102	ギアユニット	1		
124	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	

規格	面 間	キット 標 準
	管 接 続	JIS B2220 10K
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査	キット 標 準
製 品 記 号		G-10UTB

寸法表

単位: mm

呼び径	フ ラ ン ジ														概算質量 (kg)
	d	H	D1	L	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	g	t	f	A	B		
mm	in.					C	数	h							
125	5	125	312	310	300	210	8	23	M20	182	20	2	65.5	165	64
150	6	150	337	310	340	240	8	23	M20	212	22	2	65.5	165	85
200	8	200	414	360	450	290	12	23	M20	262	22	2	88.5	210	136
250	10	250	477	500	533	355	12	25	M22	324	24	2	93.5	363	208

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

ステンレス鋼 10K フランジ形  
ボール弁

静電防止機構付、フルボア型、ギア付

年月日	2009.07.21	図 番	△
承認	真 田	965-A20111 REV-07	△
検 図	浅 川		△
設 計	鎌 治		△
製 図	中 山	記号	日 付 承認

**株式会社 キッツ**

