



寸法表 単位: mm

呼び径		フランジ												概算質量 (kg)
mm	in.	d	H	D1	L	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	g	t	f		
							C	数	h					
15	1/2	15	102	130	108	95	70	4	15	M12	51	12	1	2.2
20	3/4	20	105	130	117	100	75	4	15	M12	56	14	1	2.6
25	1	25	124	160	127	125	90	4	19	M16	67	14	1	4.4
32	1.1/4	32	128	160	140	135	100	4	19	M16	76	16	2	5.8
40	1.1/2	40	115	230	165	140	105	4	19	M16	81	16	2	7.1
50	2	50	120	230	178	155	120	4	19	M16	96	16	2	9.0
65	2.1/2	65	155	400	190	175	140	4	19	M16	116	18	2	16
80	3	80	165	400	203	185	150	8	19	M16	126	18	2	19
100	4	100	200	460	229	210	175	8	19	M16	151	18	2	29
125	5	125	220	460	356	250	210	8	23	M20	182	20	2	51
150	6	150	295	1000	394	280	240	8	23	M20	212	22	2	74
200	8	200	355	1500	457	330	290	12	23	M20	262	22	2	106

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (B)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 100 以上
48	スナップリング	1	SUS304	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
124A	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	呼び径 65 以上
124B	スプリング	1	SUS316-WPA	呼び径 50 以下

規格	面間	ASME B16.10	クラス 150
	管接続	JIS B2220	10K
	肉厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧力検査	キッツ標準	
製品記号		10UTBD	

ステンレス鋼 10K フランジ形

ボール弁

静電防止機構付, フルボア型

年月日	2009.09.02	図番		承認	真田
承認		965-A20033 REV-07	記号	日	付
検図	長田				
設計	浅川				
製図	松尾				承認

株式会社 **キッツ**

KITZ