



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ												
		d	d1	H	D1	L	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f	
C	数						h							
80	3	80	65	155	400	203	185	150	8	19	M16	126	18	2
100	4	100	80	165	400	229	210	175	8	19	M16	151	18	2
125	5	125	100	200	460	250	250	210	8	23	M20	182	20	2
150	6	150	125	220	460	270	280	240	8	23	M20	212	22	2
200	8	200	150	295	1000	290	330	290	12	23	M20	262	22	2
250	10	250	200	355	1500	330	400	355	12	25	M22	324	24	2

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS13A	
2	ふ た	1	SCS13A	
3	弁 棒	1	SUS304	
4	ボ ー ル	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
48	スナップリング	1	SUS304	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
124	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B2220 10K
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		10UTR

ステンレス鋼 10K フランジ形

ボール弁

静電防止機構付, レデューストポア型

年 月 日	2009.09.03	図 番		△		
承 認	真 田	965-A20056 REV-05	記号	日	付	承認
検 図	長 田					
設 計	浅 川					
製 図	松 尾					

株式会社 **キッツ**