



表 KITZ
裏 CF8 (1) 6-300 SCS13
鑄出し表示

寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ														
		d	d1	H	D1	L	D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	(2)				
								C	数	h		g	t	f		
mm	in.															
50	2	50	40	115	230	216	155	120	8	19	M16	96	22.3	2		
80	3	80	65	155	400	283	200	160	8	23	M20	132	28.6	2		
100	4	100	80	165	400	305	225	185	8	23	M20	160	31.8	2		
150	6	152	127	260	750	403	305	260	12	25	M22	230	36.6	2		
200	8	200	150	295	1000	419	350	305	12	25	M22	275	41.3	2		
250	10	250	200	355	1500	457	430	380	12	27	M24	345	47.7	2		

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
(2) "t" 寸法は、ASME B16.5 クラス300に準じています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	ハイタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 150 以上
48	スナップリング	1	SUS304	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
124A	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	呼び径 80 以上
124B	スプリング	1	SUS316-WPA	呼び径 50 のみ

規格	面	ASME B16.10	クラス 300
	管接	JIS B2220	20K
	肉厚	ASME B16.34	クラス 300
	圧力検査	キッツ標準	

製品記号 20UTR

ステンレス鋼 20K フランジ形

ボール弁

静電防止機構付, レデューストポア型

年月日	2009.09.03	図番		△	
承認	真田	965-A40038 REV-04	記号	△	
検図	長田			△	
設計	浅川			△	
製図	松尾			△	

株式会社 **キッツ**

