



KITZ  
CF8  
(1)  
6-300  
SCS13

表 裏  
鋳出し表示

寸法表

単位:MM

呼び径		フランジ												
		d	d1	H	D1	L	D	ボルト穴			g	t	f	
								C	数	h				
IN	MM	50	40	115	230	216	165	127.0	8	19	5/8	92	22.3	1.6
3	80	80	65	155	400	283	210	168.0	8	22	3/4	127	28.6	1.6
4	100	100	80	165	400	305	254	200.0	8	22	3/4	157	31.8	1.6
6	150	152	127	260	750	403	318	270.0	12	22	3/4	216	36.6	1.6
8	200	200	150	295	1000	419	381	330.0	12	25	7/8	270	41.3	1.6
10	250	250	200	355	1500	457	444	387.5	16	29	1	324	47.7	1.6

注 (1) 呼び径 (INCH) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 6 以上
48	スナップリング	1	SUS304	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
124A	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	呼び径 3 以上
124B	スプリング	1	SUS316-WPA	呼び径 2 のみ

規格	面 間	ASME B16.10	クラス 300
	管 接 続	ASME B16.5	クラス 300
	肉 厚	ASME B16.34	クラス 300
	圧 力 検 査	API 598	
製 品 記 号		300UTR	

ステンレス鋼 クラス300 フランジ形

ボール弁

静電防止機構付, レデューストポア型

年 月 日	2009.01.05	図 番		△	
承認	真田	965-B20051 REV-03	記号	△	
検 図	浅川			△	
設 計	山下			△	
製 図	三井			△	
			日 付	承認	

株式会社 **キッツ**