ステンレス鋼 10K フランジ形,ボール弁

製品記号: 10UTDZM

製作範囲: 15-200mm(1/2-8inch)

静電防止機構付,フルボア型,ISO5211対応

圧力 - 温度基準…SUS

規格

・面 間: ASME B16.10 クラス 150

・管接続: JIS B2220 10K

・肉 厚: ASME B16.34 クラス 150

圧力検査: キッツ 標準


寸法

7 /A					
呼び径 (mm/inch)		L	Н	D1	
15	1/2	108.0	108.0	130.0	
20	3/4	117.0	111.0	130.0	
25	1	127.0	124.0	160.0	
32	11/4	140.0	128.0	160.0	
40	11/2	165.0	134.0	230.0	
50	2	178.0	143.0	230.0	
65	21/2	190.0	179.0	400.0	
80	3	203.0	189.0	400.0	
100	4	229.0	224.0	460.0	
125	5	356.0	240.0	460.0	
150	6	394.0	315.0	1000.0	
200	8	457.0	406.0	1500.0	

材料

1341					
部品名	材料	記事			
弁箱	SCS14A				
ふた	SCS14A				
弁棒	SUS316				
ボール	SUS316 又は SCS14A				

228



- 詳細は図面をご参照下さい -

仕様

ステンレス鋼 10K フランジ形 , ボール弁 , 静電防止機構付 , フルボア型 ,ISO5211 対応 圧力 - 温度基準...SUS

面間:ASME B16.10 クラス 150, 管接続:JIS B2220 10K, 肉厚:ASME B16.34 クラス 150,

製作範囲: 15-200mm(1/2-8inch), 弁箱 材料:SCS14A, ふた 材料:SCS14A, 弁棒 材料


:SUS316, ボール 材料:SUS316 又は SCS14A, 製品記号:10UTDZM


記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載使用条件を外れ て、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損 害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。







1 2-3 4 1-21 2






3-4 5-6





Note*: Continuous pressurization is not recommended in this P-T range.

8-10



Note*: Continuous pressurization is not recommended in this P-T range.

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載使用条件を外れ て、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。



