



呼び径 2 のみ



フォーム 1 (2)



フォーム 2 (3)



鋳出し表示

寸法表

単位：mm

呼び径	d	H	D1	L	L1	d2	S1
1/2	10	63	130	69	34.5	Rc 1/2	29
3/4	14	65	130	84	42	Rc 3/4	35
1	19	75.5	150	96	48	Rc 1	43
1.1/4	25	79.5	150	114	57	Rc 1.1/4	53
1.1/2	32	95.5	230	132	66	Rc 1.1/2	59
2	38	101	230	150	75	Rc 2	73

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) フォーム1：ポートAとCが流路になります。
 ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏れを生ずることがあります。
 (3) フォーム2：ポートBとCが流路になります。
 ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏れを生ずることがあります。
 (4) クロムめっき。
 (5) プラスチックカバー付。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS14A	
2	ふた	1	SCS14A	
3	弁棒	1	SUS316 (4)	
4	ボール	1	SUS316	呼び径 1. 1/2 以下
		1	SCS14A	呼び径 2 のみ
7	パッキン押さえ	1	SUS316	
8	パッキン	1	PTFE	
9	ハンドル	1	SUS430 (5)	
10	ハンドル押さえナット	1	SUS304	
16	座金	1	SUS304-CSP	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	4	ハイパタイトPTFE	
47	スラストワッシャ	2	グラスファイバー入りPTFE	
126	ボルト	1	SUS304	
145A	平座金	1	SUS304-CSP	
145B	平座金	1	SUS304	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B0203
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準

製品記号 UTH4LM

ステンレス鋼 800型 ねじ込み形

ボール弁

レデューストボア型, 三方四面シート, Lポート

年月日	2009.01.05	図番		△		
承認	真田	965-C70012 REV-01	記号	△		
検図	浅川			△		
設計	中崎			△		
製図	安隆			△		

株式会社 **キッツ**