



(1)  
10K-150

KITZ

SCS13

鋳出し表示

寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ															
mm	in.	d	d1	H	D1	L	L1	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f		
									C	数	h						
125	5	127	100	267	1000	340	170	250	210	8	23	M20	182	20	2		
150	6	152	125	289	1000	400	200	280	240	8	23	M20	212	22	2		
200	8	203	150	335	1500	450	225	330	290	12	23	M20	262	22	2		

- 注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。  
 (2) フォーム1: ポートAとCが流路になります。  
 ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏れを生じます。  
 (3) フォーム2: ポートBとCが流路になります。  
 ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏れを生じます。  
 (4) フォーム切換え途中では、流体が混流します。

**KITZ**

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304	
4	ボール	1	SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	4	ハイパタイトPTFE	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	2	グラスファイバー入りPTFE	
48A	スナップリング	1	SUS304	
48B	スナップリング	1	SUS316	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
124	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧	力	検査
製品記号			10UTR4LA

ステンレス鋼 10K フランジ形

ボール弁

静電防止構造付, レデューストポア型, 三方四面シート, Lポート

年月日	2009.01.05	図番		△	
承認	真田	965-A20066 REV-04	記号	△	
検図	浅川			△	
設計	山下			△	
製図	三井			△	
			日付	承認	

株式会社 **キッツ**