



(1) 10K-50 KITZ SCS14
鋳出し表示

寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ													概算質量 (kg)
mm	in.	d	H	D1	L	L1	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	g	t	f		
							D	C	数	h					
15	1/2	15	128	160	120	65	95	70	4	15	M12	51	12	1	3.9
20	3/4	19	132	160	140	70	100	75	4	15	M12	56	14	1	5.2
25	1	25	135	160	160	80	125	90	4	19	M16	67	14	1	7.5
40	1.1/2	38	146	400	180	90	140	105	4	19	M16	81	16	2	14
50	2	51	155	400	200	100	155	120	4	19	M16	96	16	2	18
65	2.1/2	64	185	460	240	120	175	140	4	19	M16	116	18	2	26
80	3	76	198	460	260	130	185	150	8	19	M16	126	18	2	33
100	4	102	267	1000	330	165	210	175	8	19	M16	151	18	2	53

- 注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) フォーム1: ポートAとBとCはそれぞれの方向に開いています。
 (3) フォーム2: ポートBとCが流路になります。
 ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏れを生じます。
 (4) フォーム3: ポートAとBが流路になります。
 ポートCの圧力がポートA及びBの圧力より高い場合はCからA及びBに漏れを生じます。
 (5) フォーム4: ポートAとCが流路になります。
 ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏れを生じます。
 (6) フォーム切換え途中では、流体が混流します。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS14A	
2	ふた	1	SCS14A	
3	弁棒	1	SUS316	
4	ボール	1	SCS14A 又は SUS316	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	4	ハイタイトPTFE	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 40 & 50
		2	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 25 以下, 65 以上
48A	スナップリング	1	SUS304	
48B	スナップリング	1	SUS316	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
124A	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	
124B	リングスプリング	1	SUS316-WPA	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧	力	検査
製品記号			10UTB4TAM

ステンレス鋼 10K フランジ形
 ボール弁
 静電防止構造付, フルボア型, 三方四面シート, Tポート

年月日	2009.04.27	図番	△
承認	真田	965-A20024 REV-07	△
検図	浅川		△
設計	長田		△
製図	松尾		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

