



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ											概算質量 (kg)	
		d	H	D1	L	D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	g	t		f
mm	in.						C	数	h					
15	1/2	15	102	130	110	95	70	4	15	M12	51	12	1	2.2
20	3/4	20	105	130	120	100	75	4	15	M12	56	14	1	2.6
25	1	25	124	160	130	125	90	4	19	M16	67	14	1	4.4
32	1.1/4	32	130	160	140	135	100	4	19	M16	76	16	2	5.8
40	1.1/2	40	115	230	165	140	105	4	19	M16	81	16	2	7.1
50	2	50	141	300	180	155	120	4	19	M16	96	16	2	12
65	2.1/2	65	188	600	190	175	140	4	19	M16	116	18	2	18
80	3	80	197	600	200	185	150	8	19	M16	126	18	2	21
100	4	100	242	1000	230	210	175	8	19	M16	151	18	2	31

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

(2) 許容シート漏れ量は、ANSI/FCI 70-2 クラス VI に準じています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS630	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛パッキン	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	カーボン+SUS329J1	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	カーボン	
48	スナップリング	1	SUS304	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	カーボン	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
150	インナーリング	2	ステンレス鋼	
176	シートガスケット	2	膨張黒鉛シート	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧	力	検査
製品記号			10UTB3H

ステンレス鋼 10K フランジ形

ボール弁

高温用カーボタイトシート、フルボア型

年月日	2009.01.05	図番		△	
承認	真田	965-A20016 REV-09	記号	日	付
検図	浅川				
設計	山下				
製図	三井				

株式会社 **キッツ**