



KITZ
CF8  
(1)  
4-150  
SCS13  
 表 裏  
 鋳出し表示

寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ												概算質量 (kg)
		d	H	D1	L	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	g	t	f		
in.	mm					C	数	h						
1/2	15	15	102	130	108	89	60.5	4	16	1/2	35	11.2	1.6	2.0
3/4	20	20	105	130	117	98	70.0	4	16	1/2	43	11.2	1.6	2.3
1	25	25	124	160	127	108	79.5	4	16	1/2	51	11.2	1.6	3.4
1.1/2	40	40	115	230	165	127	98.5	4	16	1/2	73	14.3	1.6	6.4
2	50	50	141	300	178	152	120.5	4	19	5/8	92	15.9	1.6	12
2.1/2	65	65	188	600	190	178	139.5	4	19	5/8	105	17.5	1.6	19
3	80	80	197	600	203	190	152.5	4	19	5/8	127	19.1	1.6	23
4	100	100	242	1000	229	229	190.5	8	19	5/8	157	23.9	1.6	36

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS630	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛パッキン	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	フィルタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	カーボン	
48	スナップリング	1	SUS304	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	カーボン	
123	ハンドルボルト	1	SS400	

規格	面 間	ASME B16.10 クラス 150
	管 接 続	ASME B16.5 クラス 150
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査	API 598
製 品 記 号		150UTB1H

ステンレス鋼 クラス150 フランジ形  
 ボール弁  
 高温用フィルタイトシート、フルボア型

年 月 日	2009.01.05	図 番	△	
承 認	真 田	965-B10109 REV-03	△	
検 図	浅 川		△	
設 計	山 下		△	
製 図	三 井		記号	日 付 承認

株式会社 **キッツ**

