



呼び径		d	H	D1	(1) L	リフト	フ ラ ン ジ							
							D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	(2) t		
								C	数	h				
10	3/8	15	108	60	85	6	90	65	4	15	M12	11		
15	1/2	15	123	70	85	8	95	70	4	15	M12	11		
20	3/4	20	123	80	95	8	100	75	4	15	M12	11		
25	1	25	144	90	110	11	125	90	4	19	M16	13		
32	1.1/4	32	159	100	130	14	135	100	4	19	M16	14		
40	1.1/2	40	178	115	150	15	140	105	4	19	M16	16		
50	2	50	197	135	180	18	155	120	4	19	M16	16		
65	2.1/2	65	262	180	210	25	175	140	4	19	M16	18		
80	3	80	295	225	240	30	185	150	8	19	M16	18		

注 (1) 呼び径10は、JIS B2011に準じていません。
(2) 呼び径32以下の”t”寸法は、JIS B2239 10Kに準じていません。
(3) 呼び径(mm)を表わしています。

[illegible]

規格	面 間	JIS B2011
	管 接 統	JIS B2239 10K
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		10SDBF

ダクタイル 10K フランジ形

ジスク入り 内ねじ 玉形弁

全面座フランジ形

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承 認	真 田	942-A20055 REV-08	△		
検 図	河 野		△		
設 計	中 村		△		
製 図	三 井		記 号	日 付	承 認

株式会社 **キッツ**