

ダクティル 16K, 外ねじ 玉形弁

製品記号 : G-16SPBO

製作範囲 : 250-300mm(10-12inch)

-10℃～+120℃の静流水…2.16MPa

-10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油 * ・脈動水…1.96MPa

+300℃の蒸気・空気・ガス・油 * ・脈動水…1.77MPa

+350℃の蒸気・空気・ガス・油 * ・脈動水…1.57MPa

流体…凍結なきこと

油 *…潤滑油・作動油

規格

・面 間 : JIS B2002 # 20

・管接続 : JIS B2239 16K

・肉 厚 : キ ッ ツ 標 準

圧力検査 : キ ッ ツ 標 準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
250 10	622.0	880.0	360.0		
300 12	698.0	943.0	360.0		

材料

部品名	材料	記事
弁箱	FCD-S	
ふた	FCD-S	
弁棒	SUS403	
弁体	FCD-S	

仕様

ダクティル 16K, 外ねじ 玉形弁,

-10 ~ +120 の静流水…2.16MPa

-10 ~ +220 の蒸気・空気・ガス・油 * ・脈動水…1.96MPa

+300 の蒸気・空気・ガス・油 * ・脈動水…1.77MPa

+350 の蒸気・空気・ガス・油 * ・脈動水…1.57MPa

流体…凍結なきこと

油 *…潤滑油・作動油

面間 : JIS B2002 # 20, 管接続 : JIS B2239 16K, 製作範囲 : 250-300mm(10-12inch), 弁箱 材

料 : FCD-S, ふた 材料 : FCD-S, 弁棒 材料 : SUS403, 弁体 材料 : FCD-S, 製品記号 : G-16SPBO

NO IMAGE
AVAILABLE