



寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ																		
mm	in.	d	L	H	H1	D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	g	t	f	P	A	B	E	F	G	
							C	数	h											
15	1/2	15	125	57	82	95	70	4	15	M12	51	12	1	—	1.4	2.4	19	—	—	
20	3/4	20	140	63	91	100	75	4	15	M12	56	14	1	—	1.4	2.4	22	—	—	
25	1	25	150	77	114	125	90	4	19	M16	67	14	1	—	1.4	2.4	27	—	—	
32	1.1/4	32	170	90	134	135	100	4	19	M16	76	16	2	—	1.4	2.4	32	—	—	
40	1.1/2	40	190	100	146	140	105	4	19	M16	81	16	2	Rc 3/8	1.4	2.4	41	12	—	
50	2	50	250	168	218	155	120	8	19	M16	96	16	2	Rc 1/4	1.4	2.4	—	9	M12	
65	2.1/2	65	305	212	285	175	140	8	19	M16	116	18	2	Rc 1/4	1.5	2.5	—	9	M12	
80	3	80	360	242	340	200	160	8	23	M20	132	20	2	Rc 1/4	1.5	2.5	—	9	M12	
100	4	100	415	284	391	225	185	8	23	M20	160	22	2	Rc 3/4	1.5	2.5	—	17	M16	
125	5	125	465	325	450	270	225	8	25	M22	195	22	2	Rc 3/4	1.5	2.5	—	17	M16	
150	6	150	515	370	502	305	260	12	25	M22	230	24	2	Rc 3/4	3	5	—	17	M20	
200	8	200	580	462	645	350	305	12	25	M22	275	26	2	Rc 3/4	3	5	—	17	M20	
250	10	250	680	536	757	430	380	12	27	M24	345	28	2	Rc 3/4	5	7	—	17	M22	
300	12	300	800	625	882	480	430	16	27	M24	395	30	3	Rc 3/4	5	7	—	17	M22	

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	FCD-S	
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 40 以下
		1	FCD-S	呼び径 50 以上
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
27	スクリーン	1	SUS304	
33	ふたボルト用ナット	1組	S45C	呼び径 50-150
34	ふたヒンジボルト用ナット	1	SS400	
35	ふたボルト	1組	S45C	
36	ふたヒンジボルト	1	SS400	
85	プラグ	1	SUS304	呼び径 150 以下
		2	SUS304	呼び径 200 以上

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2239 16K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
製品記号		16FDYB	

ダクタイル 16K フランジ形
Y形 ストレーナ

年月日	2009.01.05	図番		承認	真田
承認		設計		検図	河野
設計		製図		記号	日 村 承認
946-A30004		REV-06			

株式会社 キッツ

KITZ