



部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FCD-S	
2	ふ た	1	FCD-S	
3	弁 棒	1	SUS403	
4	弁 体	1	SUS403	呼び径 8 以下
		1	SFVC2A+13CR	呼び径 10 のみ
		1	SCPH2+13CR	呼び径 12 のみ
7	パッキン押さえ輪	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD400	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
30	弁箱付弁座	2	SUS403	
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	炭素鋼	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	
36	パッキン押さえボルト	2	炭素鋼	
42	ヨークスリーブ	1	C6782BE	呼び径 6 以下
		1	CAC302	呼び径 8 以上
43	ハンドル座金	1	CAC406	呼び径 8 以下
		1	C3604BD	呼び径 10 以上
61	ヨーク	1	FCD-S	
62	ヨークボルト用ナット	4	炭素鋼	
63	ヨークボルト	4	炭素鋼	

寸法表 単位: mm

呼び径	in.	mm	d	H	D1	L	l	フ ラ ン ジ						
								ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f
D	c	数	h											
1.1/2	40	40	300	160	165	46	127	98.5	4	16	1/2	73	14.3	1.6
2	50	50	352	200	178	60	152	120.5	4	19	5/8	92	15.9	1.6
2.1/2	65	65	408	200	190	75	178	139.5	4	19	5/8	105	17.5	1.6
3	80	80	473	250	203	91	190	152.5	4	19	5/8	127	19.1	1.6
4	100	100	566	250	229	113	229	190.5	8	19	5/8	157	23.9	1.6
5	125	125	667	300	254	140	254	216	8	22	3/4	186	23.9	1.6
6	150	150	779	300	267	166	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6
8	200	200	969	350	292	217	343	298.5	8	22	3/4	270	28.6	1.6
10	250	250	1181	400	330	268	406	362	12	25	7/8	324	30.2	1.6
12	300	300	1404	450	356	326	483	432	12	25	7/8	381	31.8	1.6

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

規格	面 間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	ASME B16.5	クラス 150
	肉 厚	キッツ 標 準	
	圧 力 検 査	キッツ 標 準	

製 品 記 号 150SMBO

ダクタイル クラス150 フランジ形
外ねじ 仕切弁

年 月 日	2009.10.23	図 番	△		
承 認	真 田	941-B10002 REV-11	△		
検 図	河 野		△		
設 計	小 嶋		△		
製 図	中 山		△		
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**