



寸法表

UNIT:mm

呼び径		フランジ											
in	mm	d	H	L	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	g	t	f		
						c	数	h					
1.1/2	40	40	115	165	127	98.5	4	16	1/2	73	14.3	1.6	
2	50	50	120	203	152	120.5	4	19	5/8	92	15.9	1.6	
2.1/2	65	65	130	216	178	139.5	4	19	5/8	105	17.5	1.6	
3	80	80	145	241	190	152.5	4	19	5/8	127	19.1	1.6	
4	100	100	165	292	229	190.5	8	19	5/8	157	23.9	1.6	
5	125	125	200	330	254	216	8	22	3/4	186	23.9	1.6	
6	150	150	220	356	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6	
8	200	200	260	495	343	298.5	8	22	3/4	270	28.6	1.6	
10	250	250	320	622	406	362	12	25	7/8	324	30.2	1.6	
12	300	300	360	698	483	432	12	25	7/8	381	31.8	1.6	

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
4	弁体	1	SUS403	呼び径 6 以下
		1	SCPH2+13CR	呼び径 8 以上
13	ジスナット	1	SS400	呼び径 4 以下
		1	SUS304	呼び径 5 以上
14	割りピン	1	SUS304	
17	ヒンジピン	1	SUS403	
18	プラグ	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	
44	ガスケット	1	軟鋼	
69	アーム	1	SCS13A	呼び径 4 以下
		1	SFVC2A	呼び径 5 以上
70	アーム押さえ	1	SS400	
75	アイボルト	1	S25C	

規格	面 間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	ASME B16.5	クラス 150
	肉 厚	キッツ 標 準	
	圧 力 検 査	キッツ 標 準	
製 品 記 号		150SRB	

ダクタイル クラス150 フランジ形
スイング逆止め弁

年 月 日	2009.01.05	図 番		△		
承 認	真 田	943-B10001 REV-07	記号	△		
検 図	河 野			△		
設 計	小 嶋			△		
製 図	三 井			△		
			日 付	承認		

株式会社 **キッツ**

KITZ