



寸法表 UNIT: mm

呼び径		d	H	L	フランジ							
in.	mm				D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f
					C	数	h					
2	50	50	135	267	165	127	8	19	5/8	92	22.3	1.6
2.1/2	65	65	145	292	190	149	8	22	3/4	105	25.4	1.6
3	80	80	160	318	210	168	8	22	3/4	127	28.6	1.6
4	100	100	185	356	254	200	8	22	3/4	157	31.8	1.6
5	125	125	220	400	279	235	8	22	3/4	186	35.0	1.6
6	150	150	240	444	318	270	12	22	3/4	216	36.6	1.6
8	200	200	275	533	381	330	12	25	7/8	270	41.3	1.6
10	250	250	335	622	444	387.5	16	29	1	324	47.7	1.6
12	300	300	370	711	521	451	16	32	1.1/8	381	50.8	1.6

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

KITZ

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
4	弁体	1	SUS403	呼び径 6 以下
		1	SCPH2+13CR	呼び径 8 以上
13	ジスナット	1	SS400	呼び径 4 以下
		1	SUS304	呼び径 5 以上
14	割りピン	1	SUS304	
17	ヒンジピン	1	SUS403	
18	プラグ	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	
44	ガスケット	1	軟銅	
69	アーム	1	SCS13A	呼び径 4 以下
		1	SFVC2A	呼び径 5 以上
70	アーム押さえ	1	SS400	
75	アイボルト	1	S25C	

規格	面 間	ASME B16.10	クラス 300
	管 接 続	ASME B16.5	クラス 300
	肉 厚	キッツ 標準	
	圧 力 検 査	キッツ 標準	
製 品 記 号		300SOB	

ダクタイル クラス300 フランジ形
スイング逆止め弁

年 月 日	2009.01.05	図 番		△	
承 認	真 田	943-B20002 REV-05	記号 日 付 承認	△	
検 図	河 野			△	
設 計	小 嶋			△	
製 図	三 井			△	

株式会社 **キッツ**