



寸法表

単位: mm

呼び径		d	H	D1	L	フランジ					
mm	in.					D	C	数	h	ボルトのねじの呼び	t
15	1/2	15	106	130	108	95	70	4	15	M12	12
20	3/4	20	109	130	117	100	75	4	15	M12	14
25	1	25	130	160	127	125	90	4	19	M16	14
32	1.1/4	32	135	160	140	135	100	4	19	M16	16
40	1.1/2	40	115	230	165	140	105	4	19	M16	16
50	2	50	120	230	178	155	120	4	19	M16	16
65	2.1/2	65	153	400	190	175	140	4	19	M16	18
80	3	80	162	400	203	185	150	8	19	M16	18
100	4	100	199	460	229	210	175	8	19	M16	18
125	5	125	219	460	356	250	210	8	23	M20	20
150	6	150	293	1000	394	280	240	8	23	M20	22
200	8	200	352	1500	457	330	290	12	23	M20	22

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) *□ : 標準 □ : オプション
 *■ 又は ■ : 今回 選択したものを表わします。

KITZ

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
3	弁棒	1	SUS403	
4	ボール	1	SCS13A 又は SUS304 又は SUS304TP	
7	パッキン押さえ	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS304	呼び径 32 以下
30	ボールシート	2	□PTFE (2) *ロハイトPTFE (2) ロカーボンファイバー入りPTFE (2)	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	1組	低合金鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
48	スナップリング	1	SK5	
49	ストッパ	1	SUS430	
123	ハンドルボルト	1	SS400	

規格	面 間	ASME B16.10 クラス 150
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		10STBF

ダクタイル 10K

フランジ形 ボール弁

フルボア型, 全面座フランジ形

年 月 日	2009.01.05	図 番	△	
承 認	真 田	945-A20006 REV-11	△	
検 図	浅 川		△	
設 計	中 村		△	
製 図	三 井		記号	日 付 承認

株式会社 **キッツ**