



(1) 10K-50 KITZ FCD-S
鋳出し表示

寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ										
		d	H	D1	L	L1	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	t	
D	C						NO.	h				
40	1.1/2	38	143	400	180	90	140	105	4	19	M16	16
50	2	51	152	400	200	100	155	120	4	19	M16	16
65	2.1/2	64	177	460	240	120	175	140	4	19	M16	18
80	3	76	190	460	260	130	185	150	8	19	M16	18
100	4	102	259	1000	330	165	210	175	8	19	M16	18

- 注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) フォーム1： ポートAとCが流路になります。
 ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏れを生ずることがあります。
 (3) フォーム2： ポートBとCが流路になります。
 ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏れを生ずることがあります。
 (4) フォーム切換え途中では、流体が混流します。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FCD-S	
2	ふ た	1	FCD-S	
3	弁 棒	1	SUS304	
4	ボール	1	SCS13A 又は SUS304	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS304	
30	ボールシート	4	ハイパ タイト PTFE	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	
36	パッキン押さえボルト	1組	SUS304 (B8)	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 40, 50
		2		呼び径 65 以上
48A	スナップリング	1	SUS304	
48B	スナップリング	1	SUS316	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
124	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA&SUS316	

規 格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		10STB4LAF

ダクタイル 10K フランジ形
 ボール弁

静電防止構造付, フルボア型, 三方四面シート, Lポート

年 月 日	2009.04.27	図 番	△
承 認	真 田	945-A20018 REV-05	△
検 図	浅 川		△
設 計	長 田		△
製 図	松 尾		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

