



鋳出し表示

寸法表

単位:MM

呼び径		フランジ											
		d	d1	H	D1	L	L1	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t		
MM	IN							D	C	NO.	h		
125	5	127	100	259	1000	340	170	250	210	8	23	M20	20
150	6	152	125	281	1000	400	200	280	240	8	23	M20	22
200	8	203	150	323	1500	450	225	330	290	12	23	M20	22

- 注 (1) 呼び径 (MM) を表わしています。  
 (2) フォーム1: ポートAとCが流路になります。  
 ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏れを生ずることがあります。  
 (3) フォーム2: ポートBとCが流路になります。  
 ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏れを生ずることがあります。  
 (4) フォーム切換え途中では、流体が混流します。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
3	弁棒	1	SUS304	
4	ボール	1	SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS304	
30	ボールシート	4	HYPATITE PTFE	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	
36	パッキン押さえボルト	1組	SUS304 (B8)	
47	スラストワッシャ	2	グラスファイバー入りPTFE	
48A	スナップリング	1	SUS304	
48B	スナップリング	1	SUS316	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
124	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA&SUS316	

規格	面 間	キッツ 標準
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査	キッツ 標準
製 品 記 号		10STR4LAF

ダクタイル 10K フランジ形

ボール弁

静電防止構造付, レデューストポア型, 三方四面シート, Lポート

年 月 日	2009.01.05	図 番			
承 認	真 田	945-A20020 REV-03	△		
検 図	浅 川		△		
設 計	小 嶋		△		
製 図	三 井		△		
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**