

ダクタイトル 10K, バタフライ弁

製品記号 : G-10SAUE

製作範囲 : 50-1200mm(2-48inch)

ギア操作式

-20℃～+120℃…0.98MPa

圧力 - 温度基準…バタ

流体…凍結なきこと

連続使用…0℃～+100℃

規格

・面間 : ISO 5752 ショ - ト

・管接続 : ウエハ - 型 (JIS 10K)

・肉厚 : キッツ標準

圧力検査 : キッツ標準



寸法

呼び径 (mm/inch)	L	L1	H	D1	
550 22	154.0	377.0	610.0	500.0	
650 26	165.0	410.0	670.0	500.0	
700 28	165.0	410.0	695.0	500.0	
750 30	190.0	410.0	757.0	500.0	
800 32	190.0	410.0	782.0	500.0	
900 36	203.0	410.0	832.0	500.0	
1000 40	216.0	410.0	902.0	500.0	
1200 48	254.0	410.0	1007.0	500.0	

材料

部品名	材料	記事
弁箱	FCD450-10	
弁棒	SUS420J2	

仕様

ダクタイトル 10K, バタフライ弁, ギア操作式

-20 ~ +120 ...0.98MPa

圧力 - 温度基準…バタ

流体…凍結なきこと

連続使用…0 ~ +100

面間 : ISO 5752 ショ - ト, 管接続 : ウエハ - 型 (JIS 10K), 製作範囲 : 50-1200mm(2-48inch),

弁箱 材料 : FCD450-10, 弁棒 材料 : SUS420J2, 製品記号 : G-10SAUE

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを終ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

KITZ

〒261-8577 千葉市美浜区中瀬一丁目10番1 <http://www.kitz.co.jp/>
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001
CERTIFIED
Since 1989