



寸法表

単位：mm

呼び径		d	H	H1	H2	L	D	C	D1	概算質量 (kg)
mm	in.									
50	2	50	176	138	64	43	90	120	230	5.0
65	2.1/2	65	186	148	74	46	115	140	230	6.1
80	3	78	207	167	82	46	126	150	280	8.3
100	4	98	221	181	92	52	146	175	280	9.3
125	5	123	241	202	115	56	181	210	350	15
150	6	148	263	225	126	56	211	240	350	17

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
(2) クロムめっき。

(3) ガスケットは、厚さ3mm以上のシートガスケットを使用してください。
(4) PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304 N2	
4	弁体	1	SCS13A (2)	
7	パッキン押さえ輪	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	FCD450-10	
10	ハンドル押さえボルト	1	SS400	
16A	座金	1	SS400	
16B	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	シートリング	1	PTFE	
31	弁棒座金	1	SUS304	
35	エンドプレートボルト	4	SUS304	
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304	
47	スラストワッシャ	1	PTFE	
60	キー	1	S45C	呼び径 125 以上
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	呼び径 100 以上
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
98	開度指示板	1	SPCC	
99A	セットボルト	2	SUS304	
99B	ナット	2	SUS304	
110	テーパピン	1組	SUS316	
117	ハンドル用ばね	1	SUS304	
124	スプリングピン	1	SUS304	
132	リテーナボルト	4	SUS304	
145A	ばね座金	2	SUS304-CSP	
145B	ばね座金	4	SUS304-CSP	
147	エンドプレート	1	SCS13A	
150	シートリテーナ	1	SUS304	
157	ストップレバー	1	FCD450-10	
187	割リング	1組	SUS304	

規格	面 間	JIS B2002 46
	管 接 続	ウエハー形 (JIS 10K)
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		10UB

ステンレス鋼 10K

バタフライ弁

年 月 日	2009.01.05	図 番			
承 認	真 田	967-A20002 REV-10	△		
検 図	佐 久		△		
設 計	仲 川		△		
製 図	中 山		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**