



部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁箱	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304 N2	
4	弁体	1	SCS13A (3)	
7	パッキン押さえ輪	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	シートリング	1	PTFE	
31	弁棒座金	1	SUS304	
35	エンドプレートボルト	4	SUS304	
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304	
47	スラストワッシャ	1	PTFE	
60	キー	1	S45C	呼び径 5 以上
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	呼び径 4 以上
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
99	セットボルト	4	SUS304	
102	ギアユニット	1		
110	テーパピン	1組	SUS316	
132	リテーナボルト	4	SUS304	
145A	ばね座金	4	SUS304-CSP	
145B	ばね座金	4	SUS304-CSP	
147	エンドプレート	1	SCS13A	
150	シートリテーナ	1	SUS304	
187	割リング	1組	SUS304	

寸法表

単位：mm

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C	D1	L1	E	F	ギア ユニット 型式番号	概算質量 (kg)
in.	mm														
2	50	50	192	138	64	25	43	90	120.5	140	150	35	42	NO.1	5.8
2.1/2	65	65	202	148	74	25	46	115	139.5	140	150	35	42	NO.1	6.9
3	80	78	226	167	82	28	46	126	152.5	170	195	42	60	NO.2	11
4	100	98	240	181	92	28	52	146	190.5	170	195	42	60	NO.2	12
5	125	123	261	202	115	28	56	181	216.0	200	204	42	60	NO.2	17
6	150	148	283	225	126	28	56	211	241.5	200	204	42	60	NO.2	19
8	200	197	348	263	163	47	71	257	298.5	310	280	54	66	NO.3	31

- 注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。 (4) ガスケットは、厚さ3mm以上のシートガスケットを使用してください。
- (2) 呼び径 6 以下：ショート (5) PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。
- 呼び径 8 : ミディアム
- (3) クロムめっき。

規格	面	間	ISO 5752 (2)
	管	接	ウエハー型 (ASME B16.5 クラス 150)
	肉	厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧	力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号			GL-150UB

ステンレス鋼 クラス 150
 バタフライ弁

年 月 日	2009.03.25	図 番	△
承 認	真 田	967-B10003 REV-10	△
検 図	佐 久		△
設 計	仲 川		△
製 図	中 山		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

