

## 鑄鉄 10K, アンゲルダンパ - 弁

製品記号 : GL-10A

製作範囲 : 50-300mm(2-12inch)

ギア操作式

0 °C ~ +230 °C...0.49MPa

規格

- ・ 面 間 : キッツ標準
- ・ 管接続 : ウエハ - 型 (JIS 5K/10K)
- ・ 肉 厚 : キッツ標準

圧力検査 : キッツ標準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	L1	H	D1
50 2	40.0	150.0	198.0	110.0
65 2 1/2	45.0	150.0	206.0	110.0
80 3	50.0	150.0	213.0	110.0
100 4	60.0	150.0	223.0	110.0
125 5	65.0	190.0	249.0	170.0
150 6	70.0	190.0	259.0	170.0
200 8	80.0	190.0	284.0	170.0
250 10	90.0	195.0	355.0	170.0
300 12	100.0	195.0	380.0	170.0

材料

部品名	材料	記事
弁箱	FC250+HCr	
弁棒	SUS403	

仕様

鑄鉄 10K, アンゲルダンパ - 弁, ギア操作式

0 ~ +230 ...0.49MPa

管接続 : ウエハ - 型 (JIS 5K/10K), 製作範囲 : 50-300mm(2-12inch), 弁箱 材料 : FC250+HCr,

弁棒 材料 : SUS403, 製品記号 : GL-10A



記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを終ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

**KITZ**

〒261-8577 千葉県美浜区中瀬一丁目10番1 <http://www.kitz.co.jp/>  
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001  
CERTIFIED  
Since 1989