



寸法表 単位：mm

呼び径		d	H	L	フランジ					
mm	in.				D	C	数	h	ボルトの ねじの 呼び	t
50	2	50	116	200	155	120	4	19	M16	20
65	2.1/2	65	126	220	175	140	4	19	M16	22
80	3	80	153	240	185	150	8	19	M16	22
100	4	100	170	290	210	175	8	19	M16	24
125	5	125	217	360	250	210	8	23	M20	24
150	6	150	235	410	280	240	8	23	M20	26
200	8	200	273	500	330	290	12	23	M20	26

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) 鋳鉄の内外面にナイロンライニングが施工されています。
 (3) 上記 I は、製造工場伊那の略号を表します。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200 (2)	
2	ふた	1	FC200 (2)	
4	弁体	1	CAC406	
13	ジスクナット	1	SUS304	
14	割りピン	1	SUS304	
16	銘板	1	A1050P	
17	ヒンジピン	1	C3771BD	
18	プラグ	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	CAC406	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
44	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
49	ストッパ	1	NBR	
69	アーム	1	SCS13A	
70	アーム押さえ	1	SUS304	
71	弁体ボルト	1	SUS304	
124	スプリングピン	1	SK5M	
174	平座金	1組	SS400	

規格	面	JIS B2031
	管接続	JIS B2239 10K
	肉厚	JIS B2031
	圧力検査	JIS B2031
製品記号		10FCON

鋳鉄 10K フランジ形
 スイング逆止め弁
 ナイロンライニング

年月日	2009.01.05	図番	
承認	田草川	933-A20031 REV-01	記号
検図	高野		日付
設計	高橋		承認
製図	天野		

株式会社 **キッツ**

