

鑄鉄 10K フランジ形 , スイング逆止め弁

製品記号 : 10FCON

製作範囲 : 50-200mm(2-8inch)

ナイロンライニング

0℃～+60℃の静流水…1.37MPa

0℃～+60℃の油・脈動水…0.98MPa

規格

・ 面 間 : JIS B2031

・ 管接続 : JIS B2239 10K

・ 肉 厚 : JIS B2031

圧力検査 : JIS B2031

認証 : 日本水道協会基本基準認証品 50-200mm(2-8inch)

規格 : JIS 規格品 50-200mm(2-8inch)

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H			
50	2	200.0	116.0		
65	2 1/2	220.0	126.0		
80	3	240.0	153.0		
100	4	290.0	170.0		
125	5	360.0	217.0		
150	6	410.0	235.0		
200	8	500.0	273.0		

材料

部品名	材料	記事
弁箱	FC200	
ふた	FC200	
弁体	CAC406	

仕様

鑄鉄 10K フランジ形 , スイング逆止め弁 , ナイロンライニング

0 ~ +60 の静流水…1.37MPa

0 ~ +60 の油・脈動水…0.98MPa

面間 : JIS B2031 , 管接続 : JIS B2239 10K , 肉厚 : JIS B2031 , 圧力検査 : JIS B2031 , 製作範囲 : 50-200mm(2-8inch) , 認証 : 日本水道協会基本基準認証品 50-200mm(2-8inch) , 規格 : JIS 規格品 50-200mm(2-8inch) , 弁箱 材料 : FC200 , ふた 材料 : FC200 , 弁体 材料 : CAC406 , 製品記号 : 10FCON



圧力損失表 (流体 : 清水)

