



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ										
mm	in.	d	H	L	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	t	X	Y
						C	数	h				
50	2	50	116	200	155	120	4	19	M16	20	130	145
65	2.1/2	65	126	220	175	140	4	19	M16	22	160	158
80	3	80	153	240	185	150	8	19	M16	22	180	170
100	4	100	170	290	210	175	8	19	M16	24	230	183
150	6	150	235	410	280	240	8	23	M20	26	300	243
200	8	200	273	500	330	290	12	23	M20	26	350	310

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) 製造工場伊那の略号を表わします。
 (3) 鑄鉄の内外面にナイロンライニングが施工されています。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FC200 (3)	
2	ふ た	1	FC200 (3)	
4	弁 体	1	CAC406	
13	ジスクナット	1	SUS304	
14	割りピン	1	SUS304	
16	銘 板	1	A1050P	
17	ヒンジピン	1	SUS304	
18	プラグ	1	SUS403	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	CAC406	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
44	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
49	ストッパ	1	NBR	
60	キー	1	SUS304	呼び径 100 以下
		1	SUS316	呼び径 150 以上
69	アーム	1	SCS13A	
70	アーム押さえ	1	SUS304	
71	弁体ボルト	1	SUS304	
74	ブッシュ	2	SUS403	
124	スプリングピン	1	SK5M	
152	おもり	1	SS400	
153	レバー	1	S25C+SS400	
174	平座金	1組	SS400	
A	ナット	1	SS400	
B	ボルト	1	SS400	
C	ナット	1	SS400	
D	O リング	2	NBR	
E	平座金	1	SS400	

規 格	面 間	JIS B2031
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	JIS B2031
	圧 力 検 査	JIS B2031
製 品 記 号		10FCON-C

鑄鉄 10K フランジ形

スイング逆止め弁

ナイロンライニング

年 月 日	2009.01.05	図 番		
承 認	田草川	933-A20021 REV-10	△	
検 図	高野		△	
設 計	高橋		△	
製 図	小杉		△	
			記号	日 付 承認

株式会社 **キッツ**

KITZ