



寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	L	フランジ				ボルトの ねじの 呼び	t	X	Y
mm	in.				D	C	数	h				
50	2	50	111	200	155	120	4	19	M16	20	130	145
65	2.1/2	65	121	220	175	140	4	19	M16	22	160	158
80	3	80	145	240	185	150	8	19	M16	22	180	170
100	4	100	165	290	210	175	8	19	M16	24	230	183
125	5	125	207	360	250	210	8	23	M20	24	260	210
150	6	150	225	410	280	240	8	23	M20	26	300	243
200	8	200	268	500	330	290	12	23	M20	26	350	310

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。  
 (2) 上記 I は、製造工場伊那の略号を表わします。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	
2	ふた	1	FC200	
4	弁体	1	SUS304	呼び径 100 以下
		1	FC200	呼び径 125 以上
13	ジスクナット	1	SS400	
14	割りピン	1	SUS304	
16	銘板	1	A1050P	
17	ヒンジピン	1	SUS304	
18	プラグ	1	SUS403	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	SUS304	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
44	ガスケット	1	極軟銅	
60	キー	1	SUS304	呼び径 100 以下
		1	SUS316	呼び径 125 以上
66	弁体付き弁座	1	SUS304	
69	アーム	1	SCS13A	
70	アーム押さえ	1	SS400	
71	弁体ボルト	1	S25C	
74	ブッシュ	2	SUS403	
124	スプリングピン	1	SK5M	
152	おもり	1	SS400	
153	レバー	1	S25C+SS400	
A	ナット	1	SS400	
B	ボルト	1	SS400	
C	ナット	1	SS400	
D	Oリング	2	NBR	
E	平座金	1	SS400	

規格	面	間	JIS B2031
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	JIS B2031
	圧	力	JIS B2031
製品記号			10FCOU-C

鑄鉄 10K フランジ形  
 スイング逆止め弁

年月日	2009.01.05	図番		承認	
承認	田草川	933-A20014 REV-11	記号	日	付
検図	高野				
設計	高橋				
製図	天野				承認

株式会社 **キッツ**

