



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ								
mm	in.	d	H	L	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	t	
					D	C	数	h		
40	1.1/2	40	106	190	140	105	4	19	M16	20
50	2	50	111	200	155	120	4	19	M16	20
65	2.1/2	65	121	220	175	140	4	19	M16	22
80	3	80	145	240	185	150	8	19	M16	22
100	4	100	165	290	210	175	8	19	M16	24
125	5	125	207	360	250	210	8	23	M20	24
150	6	150	225	410	280	240	8	23	M20	26
200	8	200	268	500	330	290	12	23	M20	26
250	10	250	315	620	400	355	12	25	M22	30

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。  
 (2) 呼び径50-200の上記Iは、製造工場伊那の略号を表わします。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	
2	ふた	1	FC200	
4	弁体	1	SUS304	呼び径 100 以下
		1	FC200	呼び径 125 以上
13	ジスクナット	1	SS400	
14	割りピン	1	SUS304	
16	銘板	1	A1050P	
17	ヒンジピン	1	C3771BD	
18	プラグ	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	CAC406	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
44	ガスケット	1	極軟銅	
66	弁体付き弁座	1	NBR	
69	アーム	1	SCS13A	呼び径 200 以下
		1	CAC406	呼び径 250
70	アーム押さえ	1	SS400	
71	弁体ボルト	1	S25C	
75	アイボルト	1	S25C	
124	スプリングピン	1	SK5M	

規格	面	間	JIS B2031
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	JIS B2031
	圧	力	JIS B2031
製品記号			10FCOR

鋳鉄 10K フランジ形  
 ゴムシート スイング逆止め弁

年月日	2009.01.05	図番		△	
承認	田草川	933-A20007 REV-09	記号	△	
検図	高野			△	
設計	高橋			△	
製図	天野			△	
			日付	承認	

株式会社 **キッツ**