



寸法表

単位：mm

呼び径		d	L	H	H1	フランジ						P	A	B	E	F	G
mm	in.					ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	t	C						
10	3/8	10	115	46	64	90	65	4	15	M12	14	—	2	3	17	—	—
15	1/2	15	125	57	82	95	70	4	15	M12	16	—	2	3	19	—	—
20	3/4	20	140	63	91	100	75	4	15	M12	18	—	2	3	22	—	—
25	1	25	150	77	114	125	90	4	19	M16	18	—	3	4	27	—	—
32	1.1/4	32	170	90	134	135	100	4	19	M16	20	—	3	4	32	—	—
40	1.1/2	40	190	100	146	140	105	4	19	M16	20	Rc 3/8	3	4	41	12	—
50	2	50	230	127	173	155	120	4	19	M16	20	Rc 1/2	3	4	—	14	M12
65	2.1/2	65	305	208	289	175	140	4	19	M16	22	Rc 1/2	6	8	—	14	M12
80	3	80	360	237	335	185	150	8	19	M16	22	Rc 1/2	6	8	—	14	M12
100	4	100	415	280	388	210	175	8	19	M16	24	Rc 1/2	6	8	—	14	M16
125	5	125	465	325	446	250	210	8	23	M20	24	Rc 3/4	6	8	—	17	M16
150	6	150	515	370	497	280	240	8	23	M20	26	Rc 3/4	8	10	—	17	M20
200	8	200	580	462	589	330	290	12	23	M20	26	Rc 3/4	8	10	—	17	M20
250	10	250	680	536	694	400	355	12	25	M22	30	Rc 3/4	10	13	—	17	M22
300	12	300	800	625	818	445	400	16	25	M22	32	Rc 3/4	10	13	—	17	M22
350	14	350	950	741	993	490	445	16	25	M22	34	Rc 3/4	10	13	—	17	M22

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。 (2) スクリーンは、304ステンレス板で補強された内網40メッシュのステンレス鋼線鋼です。

KITZ

部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	FC200	
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 40 以下
		1	FC200	呼び径 50 以上
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
27	スクリーン	1	SUS304	(2)
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	呼び径 50-150
34	ふたヒンジボルト用ナット	1	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	ふたヒンジボルト	1	SS400	
85	プラグ	1	SUS304	呼び径 150 以下
		2	SUS304	呼び径 200 以上

規格	面 間	キッツ 標準
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	キッツ 標準
	圧 力 検 査	キッツ 標準
製 品 記 号		10FCYK

鑄鉄 10K フランジ形

Y形 ストレーナ

年月日	2009.01.05	図 番			
承認	田草川	936-A20011 REV-05			
検 図	高野				
設 計	高橋				
製 図	小杉		記号	日	付

株式会社 **キッツ**