



寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ										
		d	d1	H	D1	L	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t	
C	数							h				
6	150	150	125	220	460	267	279	241.5	8	22	3/4	25.4
8	200	200	150	295	1000	292	343	298.5	8	22	3/4	28.6
10	250	250	200	355	1500	330	406	362	12	25	7/8	30.2

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	
2	ふた	1	FC200	
3	弁棒	1	SUS403	
4	ボール	1	SUS304TP 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	FCD400-15	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400-15	
16	銘板	1	SUS304	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	PTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	1組	SCM435	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
48	スナップリング	1	SK5	
49	ストッパ	1	SUS430	
123	ハンドルボルト	1	SS400	

規格	面 間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	ASME B16.1	クラス 125
	肉 厚	キッツ 標 準	
	圧 力 検 査	キッツ 標 準	
製 品 記 号			125FCTR

クラス125 鋳鉄 フランジ形  
ボール弁  
レデューストポア型

年 月 日	2009.01.05	図 番			
承 認	田草川	935-B00006 REV-09	記号	日	付
検 図	高野				
設 計	高橋				
製 図	仲田				

株式会社 **キッツ**

**KITZ**