



寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	D1	L	d2	L1	s
IN	MM							
1/4	8	10	44	100	88	Rc 1/4	44	33
3/8	10	10	44	100	88	Rc 3/8	44	33
1/2	15	10	44	100	88	Rc 1/2	44	33
3/4	20	15	54	115	90	Rc 3/4	45	38
1	25	20	57	115	105	Rc 1	52.5	46
1.1/4	32	25	64	135	117	Rc 1.1/4	58.5	56
1.1/2	40	32	69	135	130	Rc 1.1/2	65	62
2	50	38	80	150	150	Rc 2	75	75

- 注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。  
 (2) -29° C (-20° F) から40° C (100° F)  
 (3) 全てのバルブは、弁箱と弁棒の間に導通性のあるスラストワッシャが入っています。  
 (4) プラスチックカバー付。

ボールシート	最高温度	シートレーティング <sup>(2)</sup>
PTFE	200° C	6.9MPa (70kgf/cm <sup>2</sup> )
	390° F	1000PSI

**KITZ** FIG.800SCTK  
 CLASS 800 SIZE 1.1/2<sup>(1)</sup>  
 WOG 1000 BALL 316  
 BODY A105 SEAT PTFE

弁箱表示  
 (銘板)

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SFVC2A	
2	ふた	1	SFVC2A	
3	弁棒	1	SUS316	
4	ボール	1	SUS316	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS316	
8	パッキン	1	PTFE	
9	ハンドル	1	SPCC (4)	
10	ハンドル押さえナット	2	SUS304	呼び径 1/2 以下
		2	SS400	呼び径 3/4 以上
16A	銘板	1	SUS304	
16B	座金	1	SUS304-CSP	
19	ガスケット	1	ハイタイトPTFE	
30	ボールシート	2	PTFE	
43	ハンドル座金	1	SUS304-CSP	
47	スラストワッシャ	1	カーボンファイバー入りPTFE	
124A	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	
124B	リングスプリング	1	SUS316-WPA	

規格	面間		キット標準
	管	接	JIS B0203
	肉	厚	BS 5351 クラス 800
	圧	力	検査
製品記号			800SCTK

炭素鋼 クラス800 ねじ込み形  
 ボール弁  
 静電防止機構付, レデューストポア型

年月日	内容	図番	承認
2009.01.05	真田		
	浅川	955-D20003	
	山下	REV-03	
	三井		

株式会社 **キッツ**

