



寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ											
in.	mm	d	H	D1	L	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f	
						D	C	数	h				
1/2	15	15	102	130	108	89	60.5	4	16	1/2	35	11.2	1.6
3/4	20	20	105	130	117	98	70.0	4	16	1/2	43	11.2	1.6
1	25	25	124	160	127	108	79.5	4	16	1/2	51	11.2	1.6
1.1/2	40	40	115	230	165	127	98.5	4	16	1/2	73	14.3	1.6
2	50	50	120	230	178	152	120.5	4	19	5/8	92	15.9	1.6
2.1/2	65	65	155	400	190	178	139.5	4	19	5/8	105	17.5	1.6
3	80	80	165	400	203	190	152.5	4	19	5/8	127	19.1	1.6
4	100	100	200	460	229	229	190.5	8	19	5/8	157	23.9	1.6
6	150	150	295	1000	394	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6
8	200	200	355	1500	457	343	298.5	8	22	3/4	270	28.6	1.6

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCPH2	
2	ふ た	1	SCPH2	
3	弁 棒	1	SUS304	
4	ボ ー ル	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
16A	銘 板	1	A1050P	
16B	座 金	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	S45C (ASTM 2H)	
35	ふたボルト	1組	SNB7 (ASTM B7)	
36	パッキン押さえボルト	1組	低合金鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 4 以上
48	スナップリング	1	SK5	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
124A	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA&SUS316	呼び径 2.1/2 以上
124B	リングスプリング	1	SUS316-WPA	呼び径 2 以下

規格	面 間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	ASME B16.5	クラス 150
	肉 厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧 力 検 査	API 598	
製 品 記 号		150SCTB	

— 铸鋼 クラス150 フランジ形 —

— ボール弁 —

— 静電防止機構付 フルボア型 —

年 月 日	2009.01.05	図 番			
承 認	真 田	955-B10111 REV-04	△		
検 図	浅 川		△		
設 計	葉 袋		△		
製 図	三 井		△		
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**